

## Übung 3 – Tabellen anlegen und mit Inhalten füllen

Zu nutzende Tabelle :        ueb3\_table

Hinweis:

Informieren Sie sich zuerst, wie Tabellen angelegt werden und mit Inhalten gefüllt werden können.

Aufgaben:

a) Erzeugen Sie die folgende Tabelle als *ueb3\_table*. Nutzen Sie vorerst als Variablentyp für jede Spalte:

*varchar(255)*

Hinweis:

Um doppelte Einträge beim Ausprobieren zu vermeiden, nutzen Sie folgenden Befehl, bevor Sie die Tabelle erzeugen:

```
DROP TABLE IF EXISTS ueb3_table;
```

PersonalNr	Name	Vorname	StraßeNr	PLZ	Ort	Telefon
1	Meier	Manfred	Maintalerstr. 5	66659	Leeheim	06157/512385
2	Müller	Doris	Neue Str. 3	69553	Erfelden	06253/654127
3	Scharf	Wilhelm	Erfelderstr. 136	66659	Leeheim	06157/12399
4	Niemand	Josef	Seeheimerstr. 24	64297	Darmstadt-Eberstadt	06151/517989
5	Grieser	Bianca	Friedrich-Ebert-Str. 55	64342	Seeheim-Jungenheim	06257/095509
6	Mayer	Daniel	Heinrichstr. 174	64287	Darmstadt	06151/18564

b) Überlegen Sie sich, welche Variablentypen für die einzelnen Spalten sinnvoller wären und setzen Sie dies entsprechend um.